

AKCE: REGENERACE OBJEKTU UBYTOVNY REVOLUČNÍ 960, TŘEBÍČ

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚRY	TECHNICKÁ SPECIFIKACE, UMÍSTĚNÍ	SCHEMA	MNOŽSTVÍ
1	Rš do 400 mm	Parapetní plech, lakovaný hliník tl. 0,70 mm bez koncovek Okna na průčelní a zadní fasádě a na strojvnách		300,05 bm
2	Rš do 200 mm	Napojovací (dilatační) lišta lakovaný hliník tl. 0,70 mm Napojení stříšek vstupů na fasádu		6,20 bm
3	Rš do 330 mm	Oplechování stříšky kiosku RIS, lakovaný hliník tl. 0,70 mm Stříška kiosku		1,05 bm
4	Rš do 250 mm	Žlab podokapní vč. háků čel a chrličů, lakovaný hliník tl. 0,70 mm Stříšky nad hlavními vstupy		5,00 bm
5	Rš do 330 mm	Okapnice ploché střechy, lakovaný FeZn tl. 0,60 mm Okapová hrana stříšek strojven	Viz detail	13,50 bm
6	Rš do 750 mm	Oplechování atiky stříšek strojven, lakovaný FeZn tl. 0,60 mm, krycí plech Rš 550 mm, příponky 2 x Rš 100 mm Atiky strojven výtahů	Viz detail	37,20 bm
7	Rš do 950 mm	Oplechování atiky nad posledním N.P., lakovaný FeZn tl. 0,60 mm, krycí plech Rš 650 mm, příponky 2 x Rš 150 mm Atika střechy nad posledním N.P.	Viz detail	117,40 bm
8	Rš do 100 mm	Napojovací (dilatační) lišta, lakovaný FeZn tl. 0,60 mm Ukončení krytiny u paty strojven výtahů	Viz detail	46,00 bm
9	Rš do 100 mm	Napojovací (dilatační) lišta - úhelník, lakovaný FeZn tl. 0,60 mm Napojení krytiny u na plechové části kiosku VZT (20ks)		80,00 bm
10	Rš do 330 mm	Žlab podokapní půlkruhový vč. háků a čel, lakovaný FeZn tl. 0,60 mm Stříšky strojven výtahů		7,80 bm
11	Rš do 330 mm	Dešťový svod DN100 mm vč. objímek, kolen a odskoků, lakovaný FeZn tl. 0,60 mm Stříšky strojven výtahů		5,80 bm

AKCE: REGENERACE OBJEKTU UBYTOVNY REVOLUČNÍ 960, TŘEBÍČ

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚRY	TECHNICKÁ SPECIFIKACE, UMÍSTĚNÍ	SCHEMA	MNOŽSTVÍ
ZV 01	Výška 4000 mm	Anténní stožár, trubka 43/3 mm, délka 4,00 m, dva úchyty na stěnu, držáky antén, FeZn Kotveno na stěnu strojovny výtahů		1,00 ks
ZV 02		Držák satelitní antény s prodlouženým ramenem, FeZn Kotveno na stěnu strojovny výtahů		4,00 ks
ZV 03	M 16 – 500 mm	Hák k zavěšení vzdušných kabelů M16. délka 500 mm, s protikusem, nerez Kotveno na stěnu strojovny výtahů		2,00 ks
ZV 04	Šířka 650 mm Délka 2400 mm	Markýza nad hlavním vstupem, Al. rám z profilů 50/50/3 mm, bezpečnostní sklo 5.5.2, kotevní prvky z plechu FeZn tl. 8 mm, lepené kotvy Kotveno do obvodové stěny	Viz detail	2,00 ks
ZV 05	Šířka 650 mm Délka 1400 mm	Markýza nad hlavním vstupem, Al. rám z profilů 50/50/3 mm, bezpečnostní sklo 5.5.2, kotevní prvky z plechu FeZn tl. 8 mm, lepené kotvy Kotveno do obvodové stěny	Viz detail	1,00 ks
ZV 06	Délka 2000 mm	Věšák prádelních šňůr z Al rám z profilů 30/30/3 mm, rozměr 950+2000+950 mm kotevní prvky z plechu FeZn tl. 8 mm, lepené kotvy Kotveno do ostění oken	Viz detail	110,00 ks
ZV 07	Šířka 800 mm Délka 2000 mm	Oprava dveří do strojovny výtahů Zkrácení křídla o cca 250 mm, přikotvení distančního rámečku, vložení izolantu Minerál tl.50 mm, překrytí Al. Plechem, úprava závěsů, očištění, dvojnásobný nátěr syntetickou barvou Strojovny výtahů		3,00 ks
ZV 08		Oprava žebříků na střeše, prodloužení úchytů z plechu tl. 2 - 3 mm, očištění, dvojnásobný nátěr syntetickou barvou Stěny strojoven výtahů		2,00 ks